

Das Maß aller Dinge



Flexmörtel

ServoStar® 2000 Plus Flex

Jetzt bis 10 mm Schichtdicke

Sehr standfest, daher ideal für großformatige Fliesen und Platten an der Wand

Hohe Ergiebigkeit durch revolutionäre Füllstoffkombination

Sehr geschmeidiges, angenehmes Aufkämmverhalten

Beschleunigtes Durchhärten, nach ca. 12 Stunden begeh- und verfugbar

Erfüllt höchste Umweltkriterien, sehr emissionsarm gemäß EC 1 Plus

Kleben Sie sich an die Pole-Position



Schneller Flex-Fliesenkleber

Servoflex K-Schnell SuperTec

Schnell erhärtend / schnell trocknend

Belag nach ca. 2 Stunden begeh- und verfugbar

Fu?r den Innen- und Außenbereich

Als Du?nn- und Mittelbettmörtel

Schichtdicken bis 15 mm

Hohe Ergiebigkeit

Variabler Wasserfaktor fu?r hohe Standfestigkeit und Spezial-Bettungseffekt

Fu?r die Verlegung von nicht durchscheinende Naturwerkstein- und Kunstwerksteinbeläge

[Neue Rezeptur: Gipsputzmasse Servoalpha AF 1000](#)



Universal-Spachtelmasse

Optimierte Verarbeitungszeit

Exzellenter Verlauf

Fu?r sehr glatte Oberfl?chen

Bestm?gliche Raumlufthygiene (EMICODE EC 1 Plus)

?kologisch gu?nstig durch Gips-Basis

