

TECHNISCHES MERKBLATT

Ki Dübel

Teller-Schlag-Dübel



- Ausführung mit 80 mm Dübel-Länge
- Ausführung mit 140 mm Dübel-Länge
- Schlagdübel
- einfache Handhabung
- verzinkt

BESCHREIBUNG

Ki Dübel 80 und **Ki Dübel 140** sind Tellerdübel aus verzinktem Metall für eine schnelle mechanische Befestigung von **Ki Board** Bauplatten ab einer Stärke von 20 mm an Wand- und Deckenbereichen in Beton und Mauerwerk.

Bei **Ki Board 4, 6** und **10** mm erfolgt der Einsatz in Kombination mit der vollflächigen Verklebung.

Ein großer Vorteil des **Ki Dübels** ist die einfache und schnelle Montage. Durch die Verspannung im Bohrloch wird ein optimaler Haltewerte erreicht.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Vor der Montage ist der Befestigungsuntergrund auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Der **Ki Dübel** ist geeignet für den Einsatz bei Lochstein, Hohlblockstein, Vollstein, Kalksandstein, Porenbeton und Beton.

VERARBEITUNG

Die **Ki Board** Bauplatte ist mit einem 8 mm Steinbohrer vorzubohren, wobei die Bohrtiefe in den Untergrund mind. 35 mm betragen muss. Anschließend ist das Bohrloch durch Ausblasen oder mit einem Pinsel staubfrei zu reinigen. Den **Ki Dübel** durch die Bauplatte einschlagen, wobei der Dübelteller vollständig auf der Isolierplatte aufliegen muss und nicht überstehen darf.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Format	Dübellänge	Dämmteller-Durchmesser
Ki Dübel 80	80 mm	36 mm
Ki Dübel 140	140 mm	36 mm

VERBRAUCH

Der Mindestverbrauch ist abhängig von der Größe der Bauplatte.

Ca. 5 Stück/Platte bei einer Plattengröße von 1300 mm x 600 mm

Ca. 8 Stück/Platte bei einer Plattengröße von 2600 mm x 600 mm

Bedarf je m² = ca. 5 Stück

VERPACKUNG/PALLETTIERUNG

Beschreibung	Artikelnummer	EAN
Ki Dübel 80 / 250 Stück	60723	4015705607238
Ki Dübel 140 / 250 Stück	60725	4015705607252

MENSCH UND UMWELT

Anfallende Produktreste und Verpackungen sind entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften zu behandeln.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 10.10.2025/EPF/ag