

TECHNISCHES MERKBLATT

KiLack Polish

Pflegemittel

- besonders rutschhemmend
- Erst- und Vollpflege
- seidenmatt
- auch für PVC und Linoleum geeignet
- für versiegelte Parkett- und Holzböden
- für versiegelte Korkböden
- schichtbildend



BESCHREIBUNG

KiLack Polish ist für die Anwendung von geschlossenenporigen Oberflächen wie versiegelte oder mit Hartwachsöl behandelte Holz- und Parkettböden, versiegelte Korkböden, PVC und Linoleum geeignet. **KiLack Polish** ist ein rutschhemmendes Pflegemittel, welches unverdünnt und auch verdünnt für die Zwischenpflege verwendet werden kann.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Den Boden trocken mit einem Besen oder mit der Bürstseite des Staubsaugers reinigen. Lose Partikel wie Sand und Schmutz sind zu entfernen, denn diese wirken wie Schleifpapier und können die Oberfläche beschädigen. Ein versiegelter oder mit Hartwachsöl behandelter Parkett- und Holzboden darf erst nach 8 - 10 Tagen mit **KiLack Polish** behandelt werden.

VERARBEITUNG

KiLack Polish vor Gebrauch gut aufschütteln.

ERST- und VOLLPFLEGE

KiLack Polish mit einem fusselfreien Bodentuch, Fell-Strip oder Wischwiesel gleichmäßig auf den zuvor gereinigten Fußboden unverdünnt auftragen. **KiLack Polish** sollte bei bereits genutzten Fußböden nur auf zuvor grundgereinigten Flächen zum Einsatz kommen. Der Verbrauch liegt bei ca. 30 - 40 ml/m².

ZUR ZWISCHENPFLEGE

Zuerst das Produkt mit klarem Wasser verdünnen.

Zwischenpflege: 200 - 300 ml **KiLack Polish** auf 8 - 10 l Wasser pH ca. 7,5

Unverdünnt: pH ca. 8,7

Handwarmes Wasser 20°C verwenden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Basis	schichtbildende Acrylatemulsion
GISCODE	GE 10
Verarbeitungstemperatur	+15 °C bis +25 °C
Lagerung	bei +6 °C bis +25 °C ungeöffnet 1 Jahr ab Herstellerdatum nicht unter +5 °C lagern, frostempfindlich

WICHTIGE HINWEISE

Wasserfestigkeit der Oberfläche vor Gebrauch prüfen. Erst wenn der aufgetragene Siegelack oder das Hartwachsöl vollständig (8 - 10 Tage) ausgehärtet ist, mit **KiLack Polish** behandeln. Pfützenbildung vermeiden, lassen Sie auch keine getränkten Auftragsgeräte auf dem Fußboden liegen. Die Gefahr der Fleckenbildung ist sonst gegeben. So lange der Boden noch feucht glänzt, sollte er nicht begangen werden. Rutschgefahr! Bitte beachten Sie auch die Merkblätter Nr. 1, Nr. 3, Nr. 6 und Nr. 7.

WERKZEUGE

Bodentuch, Fell-Stripp, Wischwiesel.

REINIGUNG

Werkzeug umgehend mit Wasser reinigen.

VERPACKUNG/PALLETTIERUNG

Beschreibung	EAN
10 x 1 Liter Kunststoffgebinde	4015705520506

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 10.02.2021/lo