

TECHNISCHES MERKBLATT

KiPolish Oil

Parkett-Reinigungs- und Pflegemittel

- für Erstpflege
- zur Unterhaltspflege
- hohe Pflegewirkung
- geeignet für KiOil HO 2K
- geeignet für KiOil GO



BESCHREIBUNG

KiPolish Oil ist ein farbloses, wässriges Reinigungs- und Pflegemittel, das im Zusammenspiel mit **KiOil HO 2K** und **KiOil GO** zum Einsatz kommt. Bei der Vollpflege wird **KiPolish Oil** unverdünnt eingesetzt, bei der Erst- und Unterhaltspflege verdünnt mit Wasser.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Den Boden trocken mit einem Besen oder Staubsauger reinigen. Lose Partikel wie Sand und Schmutz sind zu entfernen, denn diese wirken wie Schleifpapier und können die Oberfläche beschädigen. Ein geölter Parkett- und Holzboden darf erst nach vollständiger Aushärtung, in der Regel nach 7 Tagen, mit **KiPolish Oil** behandelt werden.

VERARBEITUNG

KiPolish Oil vor Gebrauch aufschütteln.

Für die Erst- und Unterhaltspflege **KiPolish Oil** 1:5 mit Wasser verdünnen, anschließend 1-2 x mit einem Wischwiesel gleichmäßig dünn auftragen. Nach einer Grundreinigung besteht die Möglichkeit, **KiPolish Oil** unverdünnt anzuwenden.

Für die laufende Reinigung wird **KiPolish Oil** entsprechend verdünnt. 250 ml **KiPolish Oil** auf 5 Liter handwarmes Wasser +20 °C geben. Anschließend den Boden mit einem Wischtuch nebelfeucht wischen. Um ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen, ist es empfehlenswert mit 2 Eimern zu arbeiten. So wird das gebrauchte Wischtuch im ersten Eimer ausgewaschen und im zweiten Eimer für die nachfolgende Wischpflege vorbereitet. Den Boden nach der Reinigung vollständig trocknen lassen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verarbeitungsklima	+15 °C - +25 °C bei 35 % - 65 % rel. Luftfeuchte
GISCODE	GE10
Lagerung	Lagerung bei +10 °C - +25 °C ungeöffnet 24 Monate ab Herstelldatum. Nicht unter +5 °C lagern.

WICHTIGE HINWEISE

Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit dauert die Trocknung länger, während höhere Temperaturen und geringere Luftfeuchtigkeit die Trocknungszeit verkürzen.

Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen +18 °C - +25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 35 % - 65 %.

Vor Gebrauch ist eine Unterhaltsreinigung durchzuführen.

VERBRAUCH

Verbrauch auf der Oberfläche: ca. 25 - 35 ml / m²

WERKZEUGE

Bodentuch, Mopp, Eimer, Einteller-Maschine, Pads

REINIGUNG

Werkzeug umgehend mit Wasser reinigen.

Eine regelmäßige und adäquate Reinigung sowie Pflege der Oberfläche entsprechend der Reinigungs- und Pflegeanweisung trägt zur optischen Aufwertung bei und verlängert deren Lebensdauer. Es wird empfohlen, die Oberfläche lediglich feucht und nicht nass abzuwischen.

Vor Gebrauch ist eine Unterhaltsreinigung durchzuführen.

Bitte beachten Sie auch Merkblatt Nr. 2.

VERPACKUNG/PALLETTIERUNG

Beschreibung	Artikelnummer	EAN
6 x 1 Liter Kunststoffgebinde	54015	4015705540153

MENSCH UND UMWELT

Bitte beachten Sie die normalen Vorsichtsmaßnahmen, die für die Handhabung von Chemikalien gelten. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 21.07.2025/ag