

ÜBERSICHT CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

Okapox royal

	Konzentration	Laborisch	Industrielle Fußbodenbeläge			
			Kontakte dauernd		fallweise	
			20 °C	50 °C	20 °C	50 °C
Säuren						
Ameisensäure	2,5 % 10,0 %					
Essigsäure	2,5 % 10,0 %					
Acrylsäure	2,5 % 10,0 %					
Zitronensäure	10,0 %					
Milchsäure	2,5 % 10,0 %					
Gerbsäure	10,0 %					
Weinsäure	10,0 %					
Oxalsäure	10,0 %					
Ölsäure rein						
Salzsäure	37,0 %					
Schwefelsäure	50,0 % 96,0 %					
Salpetersäure	25,0 % 50,0 %					
Phosphorsäure	75,0 %					
Flusssäure	5,0 %					
Chromsäure	20,0 %					
Mischung aus Salpeter- und Flusssäure (NaF: 46 g/l, HNO3: 150 ml/l 95% H2O: 850 ml/l)	52,3 %					
Laugen und Salzlösungen						
Ammoniaklösung	25,0 %					
Ätznatronlauge	29,0 %					
Ätzkalilauge	29,0 %					
Hypochloritlauge: Aktives Chlor: 6,428 g/l Chlor 162,300 g/l Chlor						
gesättigte Lösung 20 °C	Natriumhyposulfit					
	Calciumchlorid					
	Eisenchlorid					
	Kochsalz					
	Natriumchromat					
	Zucker					
	Aluminiumsulfatlösung					
	ungesättigte Aluminium- sulfatlösung					
Kaliumpermanganatlösung	5,0 % 10,0 %					
Quecksilberchloridlösung	5,0 %					
Wasserstoffperoxid	1,0 % 10,0 % 25,0 %					
	Natriumbisulfit	10,0 %				

	Laborisch	Industrielle Fußbodenbeläge			
		Kontakte dauernd		fallweise	
		20 °C	50 °C	20 °C	50 °C
Öle und Brennstoffe					
Benzin, Treibstoff	●	●	●	●	●
Terpentin	●	●	●	●	●
Dieselöl	●	●	●	●	●
Erdnussöl	●	●	●	●	●
Teeröl	●	●	●	●	●
Oliveöl	●	●	●	●	●
Heizöl – leicht	●	●	●	●	●
Heizöl – schwer	●	●	●	●	●
Petroleum	●	●	●	●	●
Laugen und Salzlösungen					
Aceton	●	●		●	
Ethylether	●	●		●	
Ethylenglycol	●	●	●	●	●
Glycerin	●	●	●	●	●
Methylcellosolv	●	●		●	
Perchlorethylen	●	●	●	●	●
α-Picolin (2-Methylpyridin)	●	●	●	●	●
Tetrachlorkohlenstoff	●	●	●	●	●
Methanol	●	●		●	
Methylenchlorid	●	●	●	●	●
Tetrahydrofuran	●	●	●	●	●
Toluol	●	●	●	●	●
Schwefelkohlenstoff	●	●	●	●	●
Testbenzin	●	●	●	●	●
Benzol	●	●	●	●	●
Trichlorethan	●	●	●	●	●
Dioxan	●	●	●	●	●
Xylol	●	●	●	●	●
Ethylalkohol	●	●	●	●	●
Trichlorethylen	●	●	●	●	●

● beständig ● angegriffen ● zerstört