

Merkblatt Nr. 2

Pflegeanweisung für mit KiOil HO und KiOil Color behandelte Parkett und Holzböden Gemäß DIN 18356

Ihr Holzfußboden wurde mit **KiOil HO** oder **KiOil Color** von Kiesel behandelt. Das Öl dringt in die Poren des Holzes ein, härtet dort aus und verleiht dem Holzfußboden eine verschleißfeste, schmutzabstoßende und natürliche Oberfläche. Durch die Behandlung mit Fußbodenöl wird das Holz in seiner Atmungsaktivität nicht beeinträchtigt. Zur Werterhaltung Ihres Bodens ist es notwendig, einige Dinge zu beachten. Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Holzfußböden gemäß DIN 18356 Parkett- und Holzpfisterarbeiten, die bauseits geölt und mit Pflegeöl gepflegt werden.

Raumklima

Ein gesundes Raumklima ist Voraussetzung für Ihr Wohlbefinden als auch für die Werterhaltung Ihres Holzfußbodens. Die idealen Bedingungen sind ca. 18 – 20 °C Raumtemperatur und 50 – 60 % Luftfeuchtigkeit. Holz ist ein Naturprodukt und versucht, sich den raumklimatischen Verhältnissen anzupassen. Dabei bringt eine etwas höhere Luftfeuchte das Holz zum Quellen und eine etwas niedrigere zum Schwinden. Gerade in den Wintermonaten fällt die Luftfeuchtigkeit ab, bei einer niedrigeren Luftfeuchte schwindet das Holz und es entstehen Fugen. Umso trockener die Luft wird, umso größere Fugen entstehen. Diese sind je nach Holzart und Stabbreite verschieden stark ausgeprägt. Um der Fugenbildung etwas entgegen zu wirken, können Luftbefeuchter, Wasserverdunster oder genügend Grünpflanzen aufgestellt werden. Bei Parkett auf Fußbodenheizung muss die vom Parkethersteller vorgegebene max. Oberflächentemperatur eingehalten werden.

Allgemeine Hinweise

Je nach Beanspruchung ist die Oberflächenbehandlung aller geölte Holzfußböden einem natürlichen Verschleiß ausgesetzt. Sie ist deshalb regelmäßig zu reinigen und zu pflegen. Eine Gewährleistung für die Oberflächenbehandlung und den Holzfußboden ist nur dann gegeben, wenn das vom Hersteller empfohlene Pflegesystem verwendet wird.

Eine schonende Behandlung des Bodens, verbunden mit einer Pflege mit KiClean ist Voraussetzung dafür, dass der Boden seine schöne Optik auf lange Zeit hin behält. Deshalb sind folgende Punkte zu beachten:

Frisch geölte Holzfußböden dürfen erst nach 24 Stunden vorsichtig betreten werden.

Der Boden sollte erst nach 8 – 10 Tagen voll beansprucht werden.

In den ersten zwei Wochen nur schonend und trocken reinigen. In dieser Zeit keine Teppiche verlegen, Möbel nur vorsichtig bewegen.

Tische und Stühle mit kunststoffeingefassten und klebstofffreien Filzgleitern versehen.

Unter Stuhlrollen sind geeignete Schutzmatte zu legen.

In Eingangsbereichen großflächig effektive Schmutzfangmatte auslegen.

Wasser und andere Flüssigkeiten sind möglichst sofort aufzunehmen, keine Tropfen oder Pfützen längere Zeit stehen lassen.

Detaillierte Produktblätter für die einzelnen Produkte und weitere Pflegetipps finden Sie bei www.kiesel.com

Unterhaltsreinigung

Zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung den geölte Boden trocken mit einem Besen oder mit der Bürsten-seite des Staubsaugers reinigen. Lose Partikel wie z.B. Sand wirken wie Schleifpapier und sind täglich zu entfernen. Verschmutzungen, die sich durch Kehren und Saugen nicht entfernen lassen, können mit einer Wischpflege beseitigt werden. Dem Wischwasser KiClean zugeben und den Boden nebelfeucht wischen. Auf keinen Fall darf Wasser auf dem Holzboden stehen bleiben.

Kiesel Bauchemie
GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Strasse 2
D-73708 Esslingen
Telefon: 0711 93134-0
Telefax 0711 93134140
www.kiesel.com

Niederlassung:
D-39590 Tangermünde
Telefon: 03 93 22 95-0
Geschäftsführung:
Beatrice Kiesel-Luik
Thomas Müllerschön
Dr. Matthias Hirsch

Pers. haft. Gesellschafterin:
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Amtsgericht
Stuttgart HRB 210484
Sitz der Gesellschaft:
73730 Esslingen
Amtsgericht Stuttgart HRA 210806



Starke Verschmutzungen / Vollpflege

Eine zeitige Behandlung des geölte Bodens mit KiOil Care macht die Oberfläche unempfindlich gegen die meisten Flüssigkeiten, wenn diese innerhalb kurzer Zeit wiederaufgenommen werden. für die Erst- und Vollpflege kann KiOil Care unverdünnt angewendet werden. Im Wohnbereich ist die Vollpflege nur bei Bedarf notwendig. Sind Flecken zu entfernen siehe unter Punkt Fleckenentfernung.

Häufigkeit der Pflege und Reinigung (gemäß DIN 18356)

Art der Beanspruchung	Wischpflege	Grundreinigung inklusiv Pflege
Mäßig beanspruchte Böden z.B.: <ul style="list-style-type: none">Wohn- und Schlafräume	alle 7 – 14 Tage je nach Beanspruchung auch öfter mit Ki Clean 100 – 150 ml / 5 l Wasser	ca. alle 24 Monate unter normalen Bedingungen mit KiOil Care
Mittelstark beanspruchte Böden, z.B.: <ul style="list-style-type: none">BüroräumeFlure	alle 2 – 4 Tage je nach Beanspruchung auch öfter mit Ki Clean 100 – 150 ml / 5 l Wasser	ca. alle 12 Monate je nach Beanspruchung auch öfter mit KiOil Care
Stark beanspruchte Böden, z.B.: <ul style="list-style-type: none">* Gaststätten* Schulen* Kaufhäuser	alle 1 – 2 Tage je nach Beanspruchung auch öfter mit Ki Clean 100 – 150 ml / 5 l Wasser	ca. alle 6 Monate je nach Beanspruchung auch öfter mit KiOil Care

Hinweis: Alle Intervallangaben sind als Richtwerte zu verstehen und hängen von der tatsächlichen Beanspruchung vor Ort ab. Ein Gewährleistungsanspruch kann dafür nicht geltend gemacht werden.

Tipps

- Neue Teppiche erst nach vollständiger Aushärtung auslegen.
- Antirutsch-Teppichunterlagen müssen weichmacherfrei sein.
- Verwenden Sie keine Stahlspäne oder abrasive Reinigungsscheiben oder Tücher. Das gilt auch für aggressive Reiniger.
- Beachten Sie auch die Technischen Merkblätter der entsprechenden Produkte.

Fleckenentfernung für geölte Böden

KiOil Care unverdünnt anwenden.

Anschließend die Stellen mit einem roten Pad bearbeiten. Bei hartnäckigen Flecken ein grünes Pad verwenden. Schmutziges Öl wiederaufnehmen. Die Stellen gut trocknen lassen und anschließend nochmals mit unverdünntem **KiOil Care** dünn auftragen

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Kiesel Bauchemie
GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73708 Esslingen
Telefon: 0711 93134-0
Telefax 0711 93134140
www.kiesel.com

Niederlassung:
D-39590 Tangermünde
Telefon: 03 93 22 95-0
Geschäftsführung:
Beatrice Kiesel-Luik
Thomas Müllerschön
Dr. Matthias Hirsch

Pers. haft. Gesellschafterin:
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Amtsgericht
Stuttgart HRB 210484
Sitz der Gesellschaft:
73730 Esslingen
Amtsgericht Stuttgart HRA 210806

