

# SO ÖFFNEN SIE

# IHRE SPERRGRUNDIERUNG

2-Komponenten, geliefert im Kombigebinde  
auf der Baustelle einfach zu öffnen.





**01** Schlagen Sie mit dem Hammer (einmal) kurz und kräftig auf den Rand des unteren Gebindes – so trennen Sie das Kombigebinde.

**02** Greifen Sie eine Beißzange senkrecht und fassen Sie damit den Versiegelungsring direkt neben (!) der Sollbruchstelle.

**03** Drücken Sie die Beißzange kräftig zusammen und drehen Sie den Versiegelungsring des Gebindes nach unten weg.

**04** Ziehen Sie den Versiegelungsring nach unten und gleichzeitig nach außen – die Sollbruchstelle reißt.



#### Wichtig:

Der Versiegelungsring des Gebindes muss nach dem ersten Öffnungsversuch reißen! Ein mehrmaliges nach unten und oben führen der Beißzange verschlechtert die Reißfunktion des Rings!

**05** Entfernen Sie den geöffneten Versiegelungsring des Gebindes.

**06** Fassen Sie mit der Beißzange den oberen Deckelrand des Gebindes und heben Sie den Deckel an, um ihn zu entfernen. Das Gebinde ist nun zur Verarbeitung bereit.



Weitere wichtige Informationen zu den technischen Daten.

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG  
 Wolf-Hirth-Strasse 2 · 73730 Esslingen  
 Tel. +49 711 93134-0 · Fax +49 711 93134-140  
[www.kiesel.com](http://www.kiesel.com) · [kiesel@kiesel.com](mailto:kiesel@kiesel.com)

