

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 21393

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 574/2014 für das Produkt

Servoflex 2.0

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

C 2TES1

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen
mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit**

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Str. 2
73730 Esslingen**

4. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht relevant

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die notifizierte Stelle mit der Kennnummer 0754, hat die Typprüfung des Produktes
nach EN 12004:2007+A1:2012 durchgeführt.**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant

Seite 1 von 2

Nr. 21393

8. Erklärte Leistung

 N° 0754	Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG Wolf-Hirth-Strasse 2, 73730 Esslingen, Deutschland	
	23 DOP-No° 21393 EN 12004 C 2TES1 Verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit	
Brandverhalten		E
Verbundfestigkeit	Ausgangshaftzugfestigkeit	≥ 1,0 N/mm ²
Dauerhaftigkeit der Verbundfestigkeit gegen Einwirkungen von Klima-/Warmlagerung	Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1,0 N/mm ²
Dauerhaftigkeit der Verbundfestigkeit gegenüber der Einwirkung von Wasser / Feuchtigkeit	Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm ²
Dauerhaftigkeit der Verbundfestigkeit gegenüber der Einwirkung von Frost-Tauwechsel-Lagerung	Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsel-Lagerung	≥ 1,0 N/mm ²
Freisetzung gefährlicher Stoffe		NPD

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Der Hersteller *Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG*
Dr. Matthias Hirsch
-Technischer Geschäftsführer-

Esslingen, Juni 2023

