

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Für das Produkt

Okamul PU-FCA Boden

- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :** EN 14891 RM
- Identifikationsnr. :** Chargenr. : siehe Verpackung des Produkts
- Verwendungszweck :** Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Reaktionsharzprodukt für die Anwendung unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen für den Außenbereich
- Hersteller :** Kiesel Bauchemie GmbH & Co. KG
Wolf-Hirth Str. 2
73730 Esslingen
- Bevollmächtigter :** Nicht relevant
- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 3
- Notifizierte Stelle :**
Die notifizierte Stelle KIWA Polymer Institut, Kennnummer 1119, hat die Typprüfung nach System 3 durchgeführt und Folgendes ausgestellt:
Prüfzeugnis, P-2783/12-397, P 7768/12-394, P 7768/12-395, P 7768/12-396
Prüfbericht P 8907-2
- Erklärte Leistung :**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Wasserundurchlässigkeit	keine Wasserdurchdringung	
Rissüberbrückung	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	

- Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

Dr. Mathias Hirsch, Technischer Geschäftsführer
(Name und Funktion)

Esslingen 16.04.2015

Die Leistungserklärung wurde elektronisch erstellt und ist daher auch ohne händische Unterschrift gültig